



AXELEN

Est 1990

Snabbrollport

Snabbrollporten är unik i sin konstruktion. Genom att portbladsrullen ligger på portens baksida hamnar motorn och rörliga delar inuti cellen, utom räckhåll för operatören. Dessutom kan man komma närmare cellen med en gaffeltruck, vid t ex verktygsbyte, utan att stativet slår emot portbladsrullen.

Porten har lång hållbarhet och låga driftskostnader. Det är med andra ord en långsiktig och kostnads-effektiv investering.

Standardfärgen är blå (RAL 5007) men kan anpassas efter dina önskemål.



- Porten kan placeras nära arbetsstället. Beröringsfria givare som är placerade skyddat i karmen övervakar att porten är stängd.
- Snabb och diskret drivning med en öppningshastighet upp till 2,5 m/s. Drivsystemet är konstruerat för att klara 6 öppningscykler per minut, utan att motorn överhettas.
- Fotocellridå som vid beröringsfri påverkan reverserande portblad.
- Dörrpanelen är en 2 mm tjock PVC-belagd väv, som är extremt tålig mot de flesta kemikalier och till och med svetsgnistor. Portbladet har infälda kolfibertrådar för att avleda eventuell statisk elektricitet som kan binda damm och smuts.
- Porten har en flexibel styrning som kan programmeras för alla typer av driftsfunktioner.
- Porten är förberedd för fjärrstyrning med plintar för att ta emot signaler öppna/stäng från annan utrustning, t ex extern tryckknapp eller från överordnat styrsystem.

- Portarna har en robust konstruktion med tjockt portblad och få slitdelar. De delar som slits kan enkelt bytas utan att hela porten behöver bytas ut, även efter en lång tid.
- Stabila specialdesignade stolpar ingår i leveransen, anpassade för varje unik order.

Montagestolpar (ingår)	J	
Måttolk öppningsbredd (ingår)	J	
Motorkåpa	N	
Motor vänd	Bakåt	Standard
	Framåt	OK
	Uppåt	OK
	Nedåt	Ej OK Ett ingrepp kanske krävs
Motorkabel (ansluten) L=	3	m
Portens stoppläge över golv	0	mm
Färg på portblad	J	(Blå RAL 5007) Antistatsäker, invävd kolfibertrådar
Siktfält i portbladet(option)	N	
Siktfältets höjd	N	
Siktfältets bredd	N	
Styrskåp för matning	J	1x230V (bxhxd) 250x600x200mm
Huvudbrytare på elskåpet	N	
Display på elskåpet	J	utsida dörr
Språk display, anges		Sv. Eng. Ty. Fr.
Säkerhetsfotocellridå i karm.		
Kablarna uppmärksatta men ej anslutna.	J	
Klämlist	N	
Säkerhetsgivare i karm motorsida "port öppen/port stängd"	J	
Allen Bradley Sensaguard 440N-Z21SS2A		
Kommunikationsmodul	N	
Rak vev för manuell öppning (ingår)	J	
Försäkran om överensstämmelse (Utfärdas av tillverkaren)		Enligt Bilaga II B, Maskindirektivet 2006/42/EG

Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING		BREDD (MM)	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)
	S-0145-230150L / S-0145-230150R Snabbrollport (Rollback, motor L /motor R) CH=2300 mm, CW=1500 mm		1500	2300
	S-0145-230200L / S-0145-230200R Snabbrollport (Rollback, motor L /motor R) CH=2300 mm, CW=2000mm		2000	2300
	S-0145-230250L / S-0145-230250R Snabbrollport (Rollback, motor L /motor R) CH=2300 mm, CW=2500 mm		2500	2300
	S-0145-250150L / S-0145-250150R Snabbrollport (Rollback, motor L /motor R) CH=2500 mm, CW=1500 mm		1500	2500
	S-0145-250200L / S-0145-250200R Snabbrollport (Rollback, motor L /motor R) CH=2500 mm, CW=2000mm		2000	2500
	S-0145-250250L / S-0145-250250R Snabbrollport (Rollback, motor L /motor R) CH=2500 mm, CW=2500 mm		2500	2500