

Så väljer du rätt förrådssystem

Att välja rätt förrådssystem är inte alltid det lättaste och att hitta den ultimata lösningen för just din verksamhet eller lokal kan vara svårt. Här har vi samlat matnyttig information om Axellent Safe-X olika system för att underlätta valet.

Axellent Safe-X erbjuder kompletta förrådslösningar för alla typer av utrymmen. I sortimentet finns fyra olika förrådssystem; Standard (F), Kraftigare (FK), Kraftigare + (FK+) och Plåt insynsskyddat (FP). Vilken typ av system som passar för dig beror på vilka krav som finns vad gäller säkerhet och insyn. Samtliga förrådssystem är utrustade med förstärkt dörrkonstruktion och de kan utan svårighet anpassas efter olika behov och önskemål.

Flexibelt och anpassningsbart

Oavsett vilket förrådssystem som lämpar sig för dig och dina önskemål garanterar vi på Axellent Safe-X genomgående hög kvalitet på såväl produkter som detaljer. Samtliga system är byggda för att försvåra intrång från eventuella tjuvar och oärliga personer. Vi utgår alltid från kundens behov och förutsättningar, och lägger därför stor vikt vid valmöjlighet och flexibilitet. Förrådssystemen kan enkelt justeras och samtliga modeller kan användas tillsammans.

Vilken förrådslösning passar mig?

Bland Axellent Safe-X fyra olika förrådslösningar finns system som lämpar sig för de flesta verksamhetsområden. Väljer du den insynsskyddade modellen FP i plåt behöver den nödvändigtvis inte utgöra hela förrådet. Är projektet exempelvis beläget i en källarkorridor går det förslagsvis att enbart använda FP ut mot korridoren, tillsammans med ett av standardsystemen i nät som mellanväggar.

Handlar det istället om ett vindsutrymme där du passerar många låsta dörrar innan du kommer till förråden räcker det kanske att använda standardsystemet F.

Har du däremot behov av ett kraftigare system med högre krav på säkerhet bör du istället se åt premiumprodukten FK+. Förrådssystemet FK+ är certifierad av Svenska Stölskyddsföreningen (SSF), vilket innebär att det uppfyller de krav SSF tagit fram i samråd med bland annat Svensk Försäkring och andra aktörer med säkerhetskrav på produkter och tjänster. Även dörrar och låssystem är utformade för maximal flexibilitet. Skulle det uppstå problem med låset/beslaget på något av systemen i nät kan du lätt åtgärda dem utan att behöva montera ner hela dörren.

Expertis och service

Vi på Axellent Safe-X är en helhetsleverantör som erbjuder montageservice till alla produkter. För att garantera att arbetet blir korrekt och fackmannamässigt utfört används enbart egna montörer som är experter på just våra system. På så vis kan man säkerställa en leverans av produkter som lever upp till de högt ställda kraven, och att du som slutkund kan känna dig trygg i att systemet sätts upp på korrekt sätt. Om experter från Axellent Safe-X utför monteringen ingår dessutom ett års fri Safe-X Assistance.

Om Safe-X Assistance

Tjänsten innebär att du, vid inbrott i förråd, får problemet åtgärdat inom två veckor från det att anmälan är gjord. För att du som kund ska kunna använda dig av Safe-X Assistance krävs att inbrottet är polisanmält och godkänt, samt att klassat hänglås har använts (hänglås, klass 2). Det ska även kunna styrkas att inbrott har skett i själva byggnaden. Repar och bucklor på material ses ej som giltiga skäl för att nyttja tjänsten. Gäller förrådssystemen FK, FK+ och FP, samt för system F, förutsatt att det används i kombination med FK, FK+ eller FP.

Förrådssystemen i korthet



Standard (F)

- Konstruerad med kraftig rörkonstruktion i dörrarna.
- Standardhöjd: 2250 mm
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Kan förses med tak vid takhöjder över 3,5 meter.
- Mått stålrovsram (mm): Vägg 19x19 & 15x15, Dörr 30x20 & 25x15
- Ståltrådsnät: Ø 3,0 & Ø 2,5
- Maskvidd: 50x65 mm
- Öppningsmått dörr: 30-4225750(I): 2000x710 mm
30-4275900(I): 2000x860 mm



Kraftigare (FK)

- Extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar.
- Standardhöjd: 2250 mm
- Kan förses med tak vid takhöjder över 3,5 meter.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Mått stålrovsram (mm): Vägg 30x20 & 25x15, Dörr 40x20 & 35x15
- Ståltrådsnät: Ø 5,0 & Ø 4,0
- Maskvidd: 50x65 mm
- Öppningsmått dörr: 40-4225750(I): 2000x710
40-4225900(I): 2000x860



Kraftigare+ (FK+)

- Extra förstärkta gångjärn och låsbeslag.
- Testad och godkänd enligt SSF:s norm för inbrottskyddande förrådsinredning.
- Extra förstärkt konstruktion i dörrar och väggar.
- Dörr förberedd för hänglås med förstärkt skyddsskåpa.
- Standardhöjd är 2 250 mm.
- Mått stålrovsram (mm): Vägg 30x20 & 25x15, Dörr 40x20 & 35x15
- Ståltrådsnät: Ø 5,0 & Ø 5,0
- Maskvidd: 50x65 mm
- Öppningsmått dörr: 40-4225750(I): 2000x710 mm
40-4225900(I): 2000x860 mm



Plåt insynsskyddat (FP)

- Extra kraftig rörkonstruktion i dörrar.
- Möjligt att bygga översektion/tak i nät.
- Väggarna tillverkas i Sendzimir, dörrarna lackeras i RAL 9018.
- Standardhöjd är 2 000 mm.
- Mått profilerad plåt: Profilerings 30 mm, tjocklek 0,7 mm
- Mått stålrovsram (mm): Dörr 40x20 & 35x15
- Öppningsmått dörr: 50-7090: 1870x860 mm